

ACCESSOIRES POUR PRESSION AVEC JOINT - PVC

MATÉRIEL

PVC rigide (polychlorure de vinyle non plastifié). Cette matière est propre pour toutes utilisations en contact avec eau potable et autres fluides. Cette matière est en accord aux normes ISO/TR7473.

NORMALISATION

Les accessoires pour pression PLIMAT en PVC sont fabriqués en accord à la norme EN 1452-3.

MONTAGE

Bien nettoyer la zone interne d'accouplement ainsi que le joint et aussi la pointe mâle à introduire, afin d'éliminer toutes les impuretés. Mettre le produit similaire sur l'extrémité de la pointe mâle et ou sur la surface interne du joint, pour faciliter l'introduction. procéder finalement à l'enfilage des deux parties en les maintenant centrées.

PRESSIION DE SERVICE

La pression de service à titre indicatif, est de 10 bar à 20°C (eau) ou 6 bar à 40°C (eau).

LECTURE DES ABRÉVIATIONS

d	- Diamètre nominal
Quant	- Quantité de pièces pour chaque caisse
Gr	- Poids approximatif en grammes
C	- Caisse 39 x 29 x 31
D	- Caisse 59 x 39 x 39
E	- Caisse 59 x 39 x 31